

4. SEGMENT D

4.1. Remont sanitariatów:

- a. Malowanie – Malowanie sufitów i ścian powyżej ułożonej glazury (tj. powyżej 1,95m) należy uzupełnić ubytki tynku gładzią gipsową, wyrównać powierzchnię ścian, pomalować dwukrotnie unigruntem. Malować farbą emulsyjną w kolorze białym (np. Tikkurila biały)
- b. Grzejniki oraz inne elementy pomalować białą farbą akrylową
- c. Wymiana stolarki drzwiowej w kabinach na wytrzymałe drzwi łazienkowe wykonane z drewna – bez przeszklenia (pełne)
- d. Wymiana płytek ściennych na: Cersanit Aspazja Grey 25x35 lub podobne układane pionowo
- e. Wymiana terakoty na podłodze na: Gres szklwiony KALCYT CERAMIKA GRES 40x40 kremowy, lub podobny - układany w karo
- f. Wymiana instalacji wodn-kan: wymiana armatury, misek ustępowych, pisuarów, umywalk, krutek podłogowych. Wymiana instalacji stalowej wodnej na rury pex. Instalacje należy ukryć w ścianach. Wymiana pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na PCV o średnicy 120mm, obudowę wykonać z płyt g-k łazienkowych.
- g. Wymiana instalacji elektrycznej: Okablowanie, 6 punktów świetlnych oraz 2 włączniki w sanitariatach A, 4 punkty świetlne oraz 2 włączniki w sanitariatach B na każdym z pięter.

Sanitariaty B:

