

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26.7	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
20	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.7	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
21	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2713.8	m ² m ²	 2713.800	
				RAZEM	2713.800
25	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 1356.9	m ² m ²	 1356.900	
				RAZEM	1356.900
26	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1356.9	m ² m ²	 1356.900	
				RAZEM	1356.900
27	KNR 2-31 0606-01 analogia	Montaż odwodnienia liniowego szerokości 20 cm, klasa obciążenia C250 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
28	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000