

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	30.911		
2 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	35		
3 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	30.911		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	30.911		
5 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 10 km Krotność = 10	m ³	30.911		
6 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebrawie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	18		
2		Roboty budowlane				
7 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	22*0.5*1.5 = 16.500		
8 d.2	KNR 2-02 0604-05 analogia	Izolacje ściany muru do głębokości 1,5 m	m ²	22*1.5 = 33.000		
9 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	22*1.4*0.5 = 15.400		
10 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	167*0.3 = 50.100		
11 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	153.9*0.15 = 23.085		
12 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15*4.76+ 5.45*7+1 = 110.550		
13 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płyt chodnikowych płukanych 22.5x30x6 na podsypce cementowo-piaskowej - stopnie schodów	m ²	(6*0.225* 5.45)+(13* 0.225*5)+5* 1.5 = 29.483		
14 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płyt chodnikowych 22.5x30x6 na podsypce cementowo-piaskowej - spocznik między schodami	m ²	4.76*1.5 = 7.140		
15 d.2	KNR-W 2-02 0125-04 analogia	Daszek granitowy na murku	m	29		
16 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Chodniki z płytchodnikowych płukanych o wymiarach 35x35x5 cm, kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (18 mkw - materiał z rozbiórki poz. 6)	m ²	31.2+86.3+ 18 = 135.500		
17 d.2	KNR 2-31 0606-01 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej - odwodnienie liniowe	m	19		
18 d.2	KNNR 4 1308-02 analogia	Wykonanie rzygaczy odprowadzających wody opadowe z odwodnienia liniowego	kpl.	3		
19 d.2	KNNR 2 1301-01 analogia	Balustrady schodowe malowana proszkowo - wg rysunku	m	2*6.1+3* 2.60+2.3+ 5.10+8.6+13 = 49.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: