

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE R*0; M*0; S*0			
1 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A1	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A2	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A3	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A4	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	999999.6564	Montaż rozdzielnicy A5	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO R*0; M*0; S*0			
7 d.2	KNR 508-0209-0202	Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. Przewody 3 x 1,5 mm2 (PH90)	m		
	6.00		m	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.2	KNR 508-0402-01	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia	szt		
	15.00		szt	15.000	
				RAZEM	15.000
9 d.2	KNR 506-1610-03	Instalowanie głównego wyłącznika prądu	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 508-0619-06	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej.	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNR 508-0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m		
	6.00		m	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.2	KNR-W 508W-0219-01	Montaż zbiorczej szyny ZSZPW Cu 70 mm2 na gotowej konstrukcji wsporczej. Element prosty o długości 0,3 m - przez analogię	szt		
	1.00		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 OŚWIETLENIE AWARYJNE I KIERUNKOWE R*0; M*0; S*0			
13 d.3	KNR 403-1001-03	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych (budynek A)	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
14 d.3	KNR 508-0209-0202	Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. Przewód YDY 4 x 1,5 mm2	m		
	151		m	151.000	
				RAZEM	151.000
15 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	5.5		m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
16 d.3	KNR 508-0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt		
	92		szt	92.000	
				RAZEM	92.000
17 d.3	KNR 508-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl		
	46		kpl	46.000	
				RAZEM	46.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR508051	Montaż na gotowym podłożu opraw mocowane na stropie (typ AW4)	szt		
d.3	109	33.00	szt	33.000	
				RAZEM	33.000
19	KNR 508-	Montaż na gotowym podłożu opraw kierunkowych (typ K3)	szt		
d.3	0511-01	13.00	szt	13.000	
				RAZEM	13.000