

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
1N – NAWIEW SALI WIELOFUNKCYJNEJ			
1N-1	Kratka nawiewna typ ALWS-325x125-AL9010/GA-RM, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową, z przepustnicą regulacyjną	Smay	6
1N-2	Kształtka końcowa 250x400/h=500/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-3	Prostka 250x400/l=1540 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-4	Trójkąt prosty 250x400/l=600/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-5	Prostka 250x400/l=1840, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-6	Trójkąt prosty 250x400/l=600/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-7	Prostka 250x400/l=1840 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-8	Trójkąt prosty 250x400/l=600/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-9	Prostka 250x400/l=1840, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-10	Trójkąt prosty 250x400/l=600/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-11	Prostka 250x400/l=1680 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-12	Trójkąt prosty 250x400/l=600/325x125/l=130, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-13	Kolano 90° 250x400/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-14	Prostka 250x400/l=250, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-15	Kolano 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju 700x400/250x400/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-16	Dyfuzor jednostronnie asymetryczny 300x700/400x700/l=340, z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1N-17	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/700x300x500/Z03	TROX	1
1N-18	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 925x290/700x300/l=260, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-19	centrala wentylacyjna: nawiew MCKT021620L-PFCPRWHVF+AD+FC+A; wywiew MCKT021320L-PFVFCPRES+AD+FC+A; z kompletem automatyki i wyposażenia opcjonalnego	Klimor	1
1N-20	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 700x300/925x290/l=330, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-21	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/700x300x500/Z03	TROX	1
1N-22	Dyfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 400x250/700x300/l=530/e=230, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-23	Kolano 90° typ A/I z kierownicami, 400x250/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-24	Prostka typ A/I 400x250/l=420, z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-25	Kolano 90° typ A/I z kierownicami, 400x250/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-26	Prostka typ A/I 400x250/l=2600, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-27	Konfuzor typ A/I asymetryczny 500x400/250x400/l=500, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-28	Kolano 90° typ A/I z kierownicami, ze zmianą przekroju, 500x500/400x500/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-29	Prostka typ A/I 500x500/l=500, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1N-30	Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-500x500 z siatką przeciw ptakom w kolorze elewacji zgodnym z wymaganiami branży architektonicznej	Smay	1
1W – WYWIEW SALI WIELOFUNKCYJNEJ			
1W-1	Kratka wyciągowa z siatką ciążoną o oczkach 4,5x9,0mm AL-STS2-825x125-AL9010/GA-RM, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową, z przepustnicą regulacyjną	Smay	10

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
1W-2	Kształtka końcowa 400x200/h=1000/825x125/l=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-3	Prostka 200x400/l=3630 z rewizją R-300x100, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-4	Trójnik prosty 400x200/l=1100/825x125/l=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-5	Prostka 200x400/l=3700 z rewizją R-300x100, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-6	Trójnik prosty 400x200/l=1100/825x125/l=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-7	Prostka 200x400/l=560 z rewizją R-300x100, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-8	Kolano 30° 200x400/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-9	Prostka 200x400/l=170, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-10	Kolano 30° 200x400/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-11	Przejście obustronnie asymetryczne 200x400/250x300/l=300, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-12	Kolano 90° 250x300/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-13	Kolano 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju 250x300/700x300/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
1W-14	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/700x300x500/Z03	TROX	1
1W-15	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 700x300/925x290/l=260, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-16	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 925x290/700x300/l=330, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-17	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/700x300x500/Z03	TROX	1
1W-18	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 400x200/700x300/l=530, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-19	Prostka typ A/I 400x200/l=290, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-20	Odsadzka typ A/I 400x200/l=300/e=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-21	Prostka typ A/I 400x200/l=2880, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-22	Przejście typ A/I jednostronnie asymetryczne 200x400/500x300/l=500/e=50, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-23	Skrzynka rozgałęźna typu spodnie dzielona typ A/I 500x500/h=500/300x500+100x500/l=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
1W-24	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-500x500 z siatką przeciw ptakom	Smay	1
2W - WYWIEW Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU			
2W-1	Zawór wywiewny KU-160 z ramką montażową VRGU-160	Lindab	1
2W-2	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.160/l=2200	Lindab	1
2W-3	Rura śr.160/l=1250, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
2W-4	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 3	Trox	1
2W-5	Kolano 90° śr.160	SPIRO	1
2W-6	Rura śr.160/l=290	SPIRO	1
2W-7	Zawór wywiewny KU-100 z ramką montażową VRGU-100	Lindab	3
2W-8	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1300	Lindab	1
2W-9	Rura śr.100/l=1200	SPIRO	1
2W-10	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
2W-11	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160	SPIRO	1
2W-12	Rura śr.160/l=300	SPIRO	1
2W-13	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z07	Trox	1
2W-14	Rura śr.100/l=500	SPIRO	1
2W-15	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 2	Trox	1
2W-16	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1000	Lindab	1
2W-17	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160	SPIRO	1
2W-18	Rura śr.160/l=1020, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
2W-19	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=800	Lindab	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
2W-20	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
2W-21	Rura śr.100/l=2900	SPIRO	1
2W-22	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160	SPIRO	1
2W-23	Rura śr.160/l=230	SPIRO	1
2W-24	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 7	Trox	1
2W-25	Rura śr.100/l=3640	SPIRO	1
2W-26	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160	SPIRO	1
2W-27	Rura śr.160/l=200	SPIRO	1
2W-28	Kolano 90° śr.160	SPIRO	1
2W-29	Rura śr.160/l=1400, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
2W-30	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKRS-EU/PL/160/Z03	TROX	1
2W-31	Rura śr.160/l=520, z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
2W-32	Kolano 90° śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
2W-33	Rura śr.160/l=1900, z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
2W-34	Wentylator kanałowy TD-500/160-HS, 50W, 230V, 50Hz, 0,22A, z regulatorem REB-1N + 2x złącze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160	Venture Insustries	1
2W-35	Rura śr.160/l=500, z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
2W-36	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny śr.160/500x100/l=600/e1=110/e2=30, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3N – NAWIEW POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PIĘTRA			
3N-1	Kratka wentylacyjna ze skrzynką rozprężną izolowaną ALSW-625x225-AL9010/SRt-350g200, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową	Smay	1
3N-2	Rura śr.200/l=840	SPIRO	1
3N-3	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-200, nastawa 8	Trox	1
3N-4	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny z przejściem na spiro 400x160/śr.200/l=300/e1=25/e2=180	KB1-37.5.(9)	1
3N-5	Kratka wentylacyjna ze skrzynką rozprężną izolowaną ALSW-225x225-AL9010/SRt-350b160, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową	Smay	1
3N-6	Rura śr.200/l=1160	SPIRO	1
3N-7	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 7	Trox	1
3N-8	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.160/l=500	Lindab	1
3N-9	Rura śr.200/l=1850	SPIRO	1
3N-10	Kolano 90° śr.160	SPIRO	1
3N-11	Rura śr.200/l=1530	SPIRO	1
3N-12	Kolano 90° śr.160	SPIRO	1
3N-13	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.160/l=1500	Lindab	1
3N-14	Rura śr.200/l=550	SPIRO	1
3N-15	Trójnik prosty 400x160/l=400/śr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-16	Prostka 400x160/l=700, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-17	Zawór do nawiewu powietrza, przeznaczonych do montażu w ścianie typ VVTK z ramką montażową	Lindab	10
3N-18	Rura śr.100/l=150	SPIRO	1
3N-19	Kolano 90° śr.100	SPIRO	6
3N-20	Rura śr.100/l=420	SPIRO	1
3N-20a	Rura śr.100/l=1000	SPIRO	1
3N-21	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.160/l=600	Lindab	5
3N-22	Rura śr.100/l=400	SPIRO	1
3N-23	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 4	Trox	6
3N-24	Rura śr.100/l=300	SPIRO	1
3N-25	Rura śr.100/l=820	SPIRO	1
3N-26	Rura śr.100/l=840	SPIRO	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
3N-27	Trójnik prosty 400x160/l=400/śr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	8
3N-28	Rura śr.100/l=400	SPIRO	1
3N-29	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 7	Trox	1
3N-30	Czwórnik prosty 400x160/l=400/2xśr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-31	Prostka 400x160/l=500, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-32	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
3N-33	Prostka 400x160/l=500z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-34	Rura śr.100/l=150	SPIRO	2
3N-35	Prostka 400x160/l=700, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-36	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 2	Trox	2
3N-37	Prostka 400x160/l=2000, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-38	Prostka 400x160/l=600, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-39	Prostka 400x160/l=900z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-40	Rura śr.100/l=150	SPIRO	1
3N-41	Rura śr.100/l=1530	SPIRO	1
3N-42	Rura śr.100/l=2620	SPIRO	1
3N-43	Prostka 400x160/l=620, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-44	Kolano 90° z kierownicami 400x160/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-45	Prostka 400x160/l=2520z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-46	Kolano 90° z kierownicami ze zmianą przekroju 600x160/400x160/r=180, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-47	Prostka 400x160/l=660z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-48	Przeciwpowozarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z04	Trox	1
3N-49	Rura śr.100/l=300	SPIRO	1
3N-50	Konfuzor jednostronnie asymetryczny z odejściem na trójnik spiro 300x600/160x600/l=300/śr.100/l=100, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3N-51	Kłapa przeciwpowozarowa EI120 FKA-EU/PL/600x300x500/Z03	TROX	1
3N-52	Konfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 290x620/300x600/l=50, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3N-53	centrala wentylacyjna: nawiew MCKT011120R-PFCPRWHVF+AD+FC+A; wywiew MCKT011020R-PFVFCPRES+AD+FC+A; z kompletem automatyki i wyposażenia opcjonalnego	Klimor	1
3N-54	Skrzynka typ A/I z kierownicami 400x500/h=670/620x290/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3N-55	Prostka typ A/I 400x500/l=480, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3N-56	Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-400x500 z siatka przeciw ptakom w kolorze elewacji zgodnym z wymaganiami branży architektonicznej	Smay	1
3W – WYWIEW POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PIĘTRA			
3W-1	Kratka wyciągowa z sitem stalowym ocynkowanym o prześwicie min. 58%, ze skrzynką rozprężną izolowaną AL-STS2-525x225-AL9010/SRt-350g200, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową	Smay	1
3W-2	Rura śr.200/l=620	SPIRO	1
3W-3	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-200, nastawa 7	Trox	1
3W-4	Kolano 90° śr.200	SPIRO	1
3W-5	Rura śr.200/l=490	SPIRO	1
3W-6	Dyfuzor typ A/I symetryczny z przejściem na spiro śr.200/200x160/l=150	KB1-37.5.(9)	1
3W-7	Kolano 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju 200x160/400x160/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-8	Kratka wyciągowa z sitem stalowym ocynkowanym o prześwicie min. 58%, ze skrzynką rozprężną izolowaną AL-STS2-225x225-AL9010/SRt-350b160, aluminium lakierowane na kolor biały RAL9010, z ramką montażową	Smay	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
3W-9	Rura śr.160/l=900	SPIRO	1
3W-10	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 6	Trox	1
3W-11	Kolano 90° śr.160	SPIRO	2
3W-12	Rura śr.160/l=970	SPIRO	1
3W-13	Rura śr.160/l=1140	SPIRO	1
3W-14	Trójnik prosty 400x160/l=400/śr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-15	Prostka 400x160/l=500, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-16	Zawór do wywiewu powietrza typ KU-100 z ramką montażową	Lindab	9
3W-17	Rura śr.100/l=150	SPIRO	2
3W-18	Kolano 90° śr.100	SPIRO	5
3W-19	Rura śr.100/l=1260	SPIRO	1
3W-20	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 6	Trox	4
3W-21	Rura śr.100/l=570	SPIRO	1
3W-22	Rura śr.100/l=700	SPIRO	1
3W-23	Rura śr.100/l=1260	SPIRO	1
3W-24	Czwórnik prosty 400x160/l=400/2xśr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-25	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=800	Lindab	1
3W-26	Rura śr.100/l=350	SPIRO	1
3W-27	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 4	Trox	3
3W-28	Trójnik prosty 400x160/l=400/śr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	7
3W-29	Prostka 400x160/l=3830 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-30	Rura śr.100/l=900	SPIRO	3
3W-31	Prostka 400x160/l=1200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-32	Rura śr.100/l=400	SPIRO	3
3W-33	Prostka 400x160/l=300, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-34	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 2	Trox	2
3W-35	Prostka 400x160/l=1200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-36	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1200	Lindab	1
3W-37	Rura śr.100/l=350	SPIRO	1
3W-38	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 1	Trox	1
3W-39	Rura śr.100/l=3220	SPIRO	1
3W-40	Prostka 400x160/l=1160 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-40a	Prostka 400x160/l=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-41	Kolano 30° 160x400/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	2
3W-42	Prostka 400x160/l=270, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-43	Kolano 90° z kierownicami 400x160/r=120, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-44	Prostka 400x160/l=2360z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-45	Kolano 90° z kierownicami ze zmianą przekroju 400x160/600x160/r=180, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-46	Prostka 400x160/l=160, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-47	Przeciwpowozarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z04	Trox	1
3W-48	Rura śr.100/l=300	SPIRO	1
3W-49	Dyfuzor jednostronnie asymetryczny z odejściem na trójnik spiro 160x600/300x600/l=300/śr.100/l=100, płyta izolacyjna 25mm	TOP-AIR	1
3W-50	Kłapa przeciwpowozarowa EI120 FKA-EU/PL/600x300x500/Z03	TROX	1
3W-51	Dyfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 300x600/290x620/l=50, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3W-52	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 620x290/300x500/l=380/e1=15/e2=110, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3W-53	Skrzynka rozgałęźna typu spodnie dzielona typ A/I 500x500/h=500/300x500+100x500/l=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
3W-54	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-500x500 z siatką przeciw ptakom	Smay	1
4W – WYWIEW Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PIĘTRA			
4W-1	Zawór wywiewny KU-125 z ramką montażową VRGU-125	Lindab	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
4W-2	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.125/l=700	Lindab	1
4W-3	Rura śr.125/l=700	SPIRO	1
4W-4	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-125, nastawa 4	Trox	1
4W-5	Zawór wywiewny KU-100 z ramką montażową VRGU-100	Lindab	1
4W-6	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=600	Lindab	1
4W-7	Rura śr.100/l=350	SPIRO	1
4W-8	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
4W-9	Trójnik śr.125/śr.100/śr.125	SPIRO	1
4W-10	Rura śr.125/l=2860, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
4W-11	Kolano 90° śr.125	SPIRO	3
4W-12	Rura śr.125/l=150	SPIRO	1
4W-13	Rura śr.125/l=1280, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
4W-14	Rura śr.125/l=250	SPIRO	1
4W-15	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKRS-EU/PL/125/Z03	TROX	1
4W-16	Rura śr.125/l=1600, z rewizją R-300x100	SPIRO	1
4W-17	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.125/l=400	Lindab	1
4W-18	Wentylator kanałowy TD-350/125-HS, 50W, 230V, 50Hz, 0,13A, z regulatorem REB-1N + 2x złącze przeciwdrganie ACOP-PL-125	Venture Insustries	1
4W-19	Rura śr.160/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
4W-20	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny śr.160/500x100/l=300/e1=190/e2=200, z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N – NAWIEW POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PODDASZA			
5N-1	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/160/Z04	Trox	6
5N-1a	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z04	Trox	2
5N-2	Rura śr.160/l=1010, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	6
5N-3	Kolano 90° śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	6
5N-4	Rura śr.160/l=1650, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-5	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 3	Trox	2
5N-6	Rura śr.160/l=930, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-7	Kształtka końcowa 400x160/h=300/2xśr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-8	Prostka 400x160/l=350, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-9	Rura śr.160/l=930, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-10	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 3	Trox	3
5N-11	Rura śr.160/l=450, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-12	Czwórnik prosty 400x160/l=400/2xśr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-13	Prostka 400x160/l=5550 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-14	Rura śr.100/l=850, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-15	Kolano 90° śr.100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	4
5N-16	Rura śr.100/l=1000, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-17	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 6	Trox	2
5N-18	Trórniki prosty 400x160/l=400/śr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-19	Prostka 400x160/l=520, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-20	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.160/l=900, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
5N-21	Rura śr.160/l=850, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-22	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 1	Trox	1
5N-23	Trórniki prosty 400x160/l=400/śr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-24	Prostka 400x160/l=2880, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
5N-25	Konfuzor jednostronnie asymetryczny 300x400/160x400/l=500, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-26	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/400x300x500/Z03	TROX	1
5N-27	Kolano 90° z kierownicami 400x300/r=120, płyta izolacyjna 25mm+ izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-28	Prostka 400x300/l=340, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-29	Kolano 90° z kierownicami ze zmianą przekroju 620x300/400x300/r=180, płyta izolacyjna 25mm+ izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-30	Rura śr.160/l=1180, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	6
5N-31	Rura śr.100/l=230, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-32	Konfuzor jednostronnie asymetryczny z odejściami na spiro 290x620/300x620/l=500/e=50/śr.160+śr.100, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5N-33	Rura śr.100/l=220, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-34	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
5N-35	Rura śr.100/l=280, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-36	Rura śr.100/l=2020, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-37	Rura śr.100/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5N-38	centrala wentylacyjna podwieszana w wersji leżącej (serwisowanie od góry): nawiew MCKT01720R-PFCPRWHVF+AD+FC+A; wywiew MCKT01520R-PFVFCPRES+AD+FC+A; z kompletem automatyki i wyposażenia opcjonalnego	Klimor	1
5N-39	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 400x300/620x290/l=600/e1=110/e2=50 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-40	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/400x300x500/Z03	TROX	1
5N-41	Dyfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 160x400/300x400/l=300, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-42	Kolano 45° typ A/I 160x400/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	2
5N-43	Prostka typ A/I 400x160/l=820 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-44	Prostka typ A/I 400x160/l=460, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-45	Kolano 45° typ A/I 400x160/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-46	Konfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 500x160/400x160/l=680 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-47	Kolano 45° typ A/I 500x160/r=180, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-48	Kolano 90° typ A/I 160x500/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-49	Prostka typ A/I 400x160/l=500, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-50	Kolano 90° typ A/I ze zmianą przekroju 300x500/160x500/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-51	Prostka typ A/I 500x300/l=380, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5N-52	Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-500x300 z siatką przeciw ptakom w kolorze elewacji zgodnym z wymaganiami branży architektonicznej	Smay	1
5W – WYWIEW POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PODDASZA			
5W-1	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/160/Z04	Trox	4
5W-2	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z04	Trox	2

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
5W-3	Rura śr.160/l=1050, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	4
5W-4	Kolano 90° śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	4
5W-5	Rura śr.160/l=1450, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-6	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 2	Trox	2
5W-7	Rura śr.160/l=930, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-8	Kształtka końcowa 400x160/h=300/2xśr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-9	Prostka 400x160/l=400, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-10	Rura śr.160/l=900, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-11	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-160, nastawa 3	Trox	2
5W-12	Rura śr.160/l=450, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-13	Czwórnik prosty 400x160/l=400/2xśr.160/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-14	Prostka 400x160/l=2540 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-15	Rura śr.100/l=200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-16	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=700, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
5W-17	Kolano 90° śr.100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	4
5W-18	Rura śr.100/l=550, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-19	Rura śr.100/l=570, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-20	Rura śr.100/l=1480, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-21	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 2	Trox	1
5W-22	Trójnik prosty 400x160/l=400/śr.100/l=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	2
5W-23	Rura śr.100/l=1100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-24	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=400, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
5W-25	Rura śr.100/l=450, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-25a	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
5W-26	Rura śr.100/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
5W-27	Prostka 400x160/l=400, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-28	Kolano 45° typ A/I 400x160/r=120, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	2
5W-29	Prostka 400x160/l=440, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-30	Konfuzor jednostronnie asymetryczny 160x400/300x400/l=500/e=190, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-31	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/400x300x500/Z03	TROX	1
5W-32	Prostka 400x300/l=500 z rewizją R-400x200, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-33	Kolano 90° z kierownicami 400x300/r=120, płyta izolacyjna 25mm+ izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-34	Konfuzor jednostronnie asymetryczny 300x400/290x400/l=180/e=50, płyta izolacyjna 25mm + izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	
5W-35	Kolano 90° z kierownicami ze zmianą przekroju 400x290/620x290/r=180, płyta izolacyjna 25mm+ izolacja 25mm w płaszczu z folii aluminiowej	TOP-AIR	1
5W-36	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 400x300/620x290/l=600/e1=460/e2=50 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-37	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKA-EU/PL/400x300x500/Z03	TROX	1
5W-38	Dyfuzor typ A/I jednostronnie asymetryczny 160x400/300x400/l=600/e1=300, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
5W-39	Kolano 45° typ A/I 160x400/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	2
5W-40	Prostka typ A/I 400x160/l=810, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-41	Prostka typ A/I 400x160/l=1220 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-42	Kolano 90° typ A/I z kierownicami ze zmianą przekroju 250x160/400x160/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-43	Prostka typ A/I 250x160/l=870 z rewizją R-400x200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-44	Kolano 90° typ A/I 160x250/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-45	Prostka typ A/I 250x160/l=500, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-46	Kolano 90° typ A/I ze zmianą przekroju 300x250/160x250/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-47	Skrzynka rozgałęźna typu spodnie dzielona typ A/I 500x300/h=380/250x300+160x300/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
5W-48	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-500x300 z siatką przeciw ptakom	Smay	1
6W – WYWIEW Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PODDASZA			
6W-1	Przeciwpożarowy zawór powietrzny FV-EU/100/Z04	Trox	6
6W-2	Rura śr.100/l=220, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	3
6W-3	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=900, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-4	Kolano 90° śr.100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	9
6W-5	Rura śr.100/l=300, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-6	Rura śr.100/l=820, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-7	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 2	Trox	2
6W-8	Redukcja śr.160/śr.100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-9	Rura śr.160/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-10	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=600, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-11	Rura śr.100/l=300, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-12	Rura śr.100/l=200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-13	Rura śr.100/l=1320, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-14	Rura śr.100/l=1380, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-15	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=800, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-16	Rura śr.100/l=250, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-17	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 5	Trox	1
6W-18	Czwórnik śr.160/2xśr.100/śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-19	Rura śr.160/l=160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-20	Rura śr.100/l=970, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-21	Kolano 45° śr.100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	2
6W-22	Rura śr.100/l=750, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-23	Rura śr.100/l=1030, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-24	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-25	Rura śr.100/l=250, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-26	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 7	Trox	2
6W-27	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-28	Rura śr.160/l=180, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-29	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKRS-EU/PL/160/Z03	TROX	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
6W-30	Rura śr.160/l=220, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-31	Kolano 90° śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	4
6W-32	Rura śr.160/l=100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	2
6W-33	Rura śr.160/l=1510 z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-34	Rura śr.160/l=550 z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-35	Kolano 45° śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	2
6W-36	Rura śr.160/l=480, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-37	Rura śr.160/l=200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-38	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=700, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-39	Rura śr.100/l=150, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	2
6W-40	Rura śr.100/l=650, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-41	Rura śr.100/l=400, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-42	Trójnik śr.160/śr.100/śr.160, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	2
6W-43	Rura śr.160/l=200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-44	Rura śr.100/l=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-45	Przewód półelastyczny aluminiowy SRF1C śr.100/l=1000, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	Lindab	1
6W-46	Rura śr.100/l=820, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-47	Regulator stałego przepływu powietrza VFL-100, nastawa 3	Trox	1
6W-48	Rura śr.100/l=200, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-49	Rura śr.160/l=350, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-50	Wentylator kanałowy TD-500/160-HS, 50W, 230V, 50Hz, 0,22A, z regulatorem REB-1N + 2x złącze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160	Venture Insustries	1
6W-51	Rura śr.160/l=270, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-52	Kłapa przeciwpożarowa EI120 FKRS-EU/PL/160/Z03	TROX	1
6W-53	Rura śr.160/l=420, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	SPIRO	1
6W-54	Dyfuzor typ A/I symetryczny z przejściem na spiro śr.160/160x160/l=150, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
6W-55	Kolano 45° typ A/I 160x160/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	2
6W-56	Prostka typ A/I 160x160/l=610, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
6W-57	Prostka typ A/I 160x160/l=970 z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
6W-58	Kolano 90° typ A/I 160x160/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	2
6W-59	Prostka typ A/I 160x160/l=500 z rewizją R-300x100, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
6W-60	Prostka typ A/I 160x160/l=500, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
6W-61	Kolano 90° typ A/I ze zmianą przekroju 300x160/160x160/r=120, izolacja 50mm w płaszczu z folii aluminiowej	KB1-37.5.(9)	1
7W - WYWIEW INDYWIDUALNY POMIESZCZEŃ			
7N-1	kanal nawiewny "Z" 250x100/h=1480 /l1=470/l2=50 stal. ocynk. , izolacja 30mm w płaszczu z folii aluminiowej + 2x kratka 250x100	wyk. własne	1
7W-1	Kratka wentylacyjna okrągła KWO-100 w kolorze białym	Venture Insustries	1
7W-2	Rura śr.100/l=410	SPIRO	1
7W-3	Wentylator SILENTUB-100, 1x230V, pobór mocy do 12W, max. 37,5 dB(A), przeznaczony do pracy ciągłej, uruchamiany osobnym włącznikiem.	Venture Insustries	1
7W-4	Kratka wentylacyjna okrągła KWO-100 w wykonaniu zewnętrznym, w kolorze elewacji	Venture Insustries	1

ZAŁĄCZNIK NR 13

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
7W-5	Zawór wywiewny KU-100 z ramką montażową VRGU-100	Lindab	1
7W-6	Rura śr.100/l=390	SPIRO	1
7W-7	Wentylator SILENTUB-100, 1x230V, pobór mocy do 12W, max. 37,5 dB(A), przeznaczony do pracy ciągłej, uruchamiany osobnym włącznikiem.	Venture Insustries	1
7W-8	Kratka wentylacyjna okrągła KWO-100 w wykonaniu zewnętrznym, w kolorze elewacji	Venture Insustries	1
7W-9	Wentylator łazienkowy SILENT 200 CZ, 1x230V, pobór mocy do 16W, max. 33,0 dB(A), przeznaczony do pracy ciągłej, uruchamiany osobnym włącznikiem	Venture Insustries	1
7W-10	Rura śr.125/l=380	SPIRO	1
7W-11	Kratka wentylacyjna okrągła KWO-125 w wykonaniu zewnętrznym, w kolorze elewacji	Venture Insustries	1

UWAGA:

Wszystkie długości prostek i kształtek należy traktować jako orientacyjne, ostateczną długość należy ustalić na podstawie rzeczywistych pomiarów z natury przed zgłoszeniem elementów do prefabrykacji